

AGUA PRESURIZADA

SERIE EXTRA



BADGER AGUA



Máximo rendimiento a alta y baja temperatura (cuando se usa el paquete opcional AC40 anticogelante)

MODELOS DE EXTINTOR BADGER DE ALTA PRESIÓN DE AGUA

Los extintores Badger de alta presión de agua son ideales para materiales combustibles comunes tales como basura, madera y papel.

Este extintor a presión no es tóxico es favorable a las capa de ozono y es la selección perfecta para apartamentos, bodegas, escuelas, oficinas tiendas de mercancías y teatros.

El extintor de Badger de agua presurizada da un mejor rendimiento, es más durable, a menudo ofrece el mejor precio en la industria de extintores y es la selección número uno en situaciones donde existe el riesgo con materiales de Clase A.

Los modelos Badger ofrecen conformidad con las normas y protección a un precio competitivo.

Los modelos Badger ofrecen conformidad con las normas y protección con características especiales.

Características

- Válvulas de cobre chapada en cromo.
- Manija y palanca de acero inoxidable.
- Rótulos codificados con color para reconocimiento instantáneo.
- Rótulos rediseñados con instrucciones fáciles de seguir y pictogramas de fuego más grandes.
- Cilindro de acero inoxidable que resiste la corrosión.
- Fácil y rápido de recargar, no necesita herramientas especiales para quitar la válvula.

Modelos: WP-61, AC-40 ANTI-FREEZE

MODELO NÚMERO	WP-61	AC-40 ANTI-FREEZE
CAPACIDAD NOMINAL (LB.)	2.5	Gallons 10lbs
(KILOGRAMOS)	9.46 Liters	4.54kg
CLASIFICACIÓN PARA INCENDIOS DE UL	2A	N/A
TIPO DE COMPUESTO PARA EXTINCIÓN	Water	Acetate
N.º DE PIEZA DEL ARTÍCULO	16888	00792
MATERIAL DE LA VÁLVULA	Latón revestido	N/A
MATERIAL DEL CILINDRO	Acero inoxidable	N/A
PESO AL EMPACAR (LB.)	8	11
(KILOGRAMOS)	3.6	4.9
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	100	N/A
NIVEL DE TEMPERATURA (F)	33° To 120°	-40° To 120°
TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS)	55	N/A
ALCANCE DE LA DESCARGA (PIES)	30 - 45	N/A
(METROS)	9.1 - 13.7	N/A
ALTURA DE LA UNIDAD (PULGADAS)	24.75	N/A
(CENTÍMETROS)	62.87	N/A
ANCHO DE LA UNIDAD (PULGADAS)	9	N/A
(CENTÍMETROS)	22.86	N/A
PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD (PULGADAS)	7	N/A
(CENTÍMETROS)	17.78	N/A
SUJETADOR DE USCG	UB-20 Optional	N/A N/A

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Badger Fire Protection se absuelve de toda responsabilidad por cualquier error o interpretación errónea de la información presentada. Comuníquese con Badger Fire Protection o su distribuidor local para pedir ayuda.

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”



Badger Fire Protection

4251 Seminole Trail
Charlottesville, VA 22911
Tel 800 446 3857
Fax 800 248 7809
www.badgerfire.com