

HALOTRON 1

SERIE EXTRA



MODELOS DE EXTINTORES A PRESIÓN ALMACENADA HALOTRON-1™

Cuando se quieren evitar las tardanzas, las interrupciones o las pérdidas de tiempo, Halotron-1 es su solución.

Estos extintores de incendios de calidad contienen un agente de extinción extremadamente versátil y eficaz para distintos usos, que puede enfrentar la mayoría de los peligros de incendio que se presentan en edificios comerciales e industriales.

Es ideal para salas de computadoras, almacenamiento de datos, telecomunicaciones, robótica o cualquier proceso industrial de alta tecnología que requiera de un compuesto limpio y eficaz con un alcance de descarga amplio.

El Halotron-1 es una alternativa ecológica aceptable al Halon-1211. Los modelos de mayor tamaño pueden usarse en incendios de Clase A, B y C.



2.5HB

11HB

Lo ÚLTIMO en protección contra incendios para los proveedores de servicios esenciales: No es necesario limpiar • Reduce las tardanzas y las pérdidas de tiempo Halotron-1 es el extintor portátil más eficaz con "compuesto limpio" capaz de apagar incendios de Clase A, B y C.

Características del extintor BADGERExtra Halotron-1™

- Modelos de 2.5; 5; 11 y 15.5 libras
- Válvulas de latón con revestimiento de cromo
- Mangos, palancas y bandas para mangueras de acero inoxidable
- Palancas con aros grandes de acero inoxidable y cordeles
- Tubos internos de acero para desagüe
- Cilindros de acero semiduro carbónico soldado
- Empaques hexagonales de latón revestido para manguera
- Boquillas de aluminio hechas a máquina para trabajos pesados
- Placas de dos piezas codificadas por colores, fáciles de leer
- ✳ Acabado de pintura metalizada epoxico resistente a la corrosión
- Inscrito bajo UL y aprobado por USCG. Cumple con los requisitos del D.O.T.
- Intervalo de pruebas periódicas hidrostáticas de 12 años
- Garantía del producto de 6 años
- Disponible con un gancho para colgar o con sujetadores

Modelos: 2.5 HB-1, 5 HB-2, 11 HB, 15.5 HB

MODELOS DE EXTINTORES A PRESIÓN ALMACENADA BADGER HALOTRON-1™

MODELO NÚMERO	2.5 HB-1	5 HB-2	11 HB	15.5 HB
CAPACIDAD NOMINAL (LB.)	2.5	5	11	15.5
(KILOGRAMOS)	1.14	2.27	5	7.05
CLASIFICACIÓN PARA INCENDIOS DE UL	2B:C	5B:C	1A-10B:C	2A-10B:C
TIPO DE COMPUESTO PARA EXTINCIÓN	HALOTRON-1	HALOTRON-1	HALOTRON-1	HALOTRON-1
NÚMERO DE PIEZA DEL ARTÍCULO	23347	23348	23082	23097
MATERIAL DE LA VÁLVULA	LATÓN REVESTIDO	LATÓN REVESTIDO	LATÓN REVESTIDO	LATÓN REVESTIDO
MATERIAL DEL CILINDRO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
PESO AL EMPACAR (LB.)	6.85	10.6	23	26.5
(KILOGRAMOS)	3.1	4.8	10.45	12.05
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	100 PSI	100 PSI	125 PSI	125 PSI
AGENTE IMPULSOR	ARGÓN	ARGÓN	ARGÓN	ARGÓN
NIVEL DE TEMPERATURA (F)	-40° a 120°	-40° a 120°	-40° a 120°	-40° a 120°
(C)	-40° a 49°	-40° a 49°	-40° a 49°	-40° a 49°
TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS)	9	9	11	14
ALCANCE DE LA DESCARGA (PIES)	6-10	9-15	9-15	12-18
(METROS)	1.83-3.05	2.74-4.57	2.74-4.57	3.66-5.49
ALTURA DE LA UNIDAD (PULGADAS)	14.88	15.25	16.19	17.13
(CENTÍMETROS)	37.8	38.74	41.12	43.51
ANCHO DE LA UNIDAD (PULGADAS)	6.13	6.13	8.35	8.75
(CENTÍMETROS)	15.57	15.57	22.23	22.23
PROFUNDIDAD (PULGADAS)	3	4.25	7.25	7.25
DE LA UNIDAD (CENTÍMETROS)	7.62	10.8	18.42	18.42
APROBACIÓN DE USCG	N/C	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño II
SUJETADOR	MB-250 INCLUIDO	MB-5 OPCIONAL	HB-11 OPCIONAL	HB-11 OPCIONAL

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Badger Fire Protection se absuelve de toda responsabilidad por cualquier error o interpretación errónea de la información presentada. Comuníquese con Badger Fire Protection o su distribuidor local para pedir ayuda.

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”



Badger Fire Protection

4251 Seminole Trail
Charlottesville, VA 22911
Tel 800 446 3857
Fax 800 248 7809
www.badgerfire.com

