

POLVO QUÍMICO SECO BC

SERIE EXTRA



BADGER Extra



Los extintores Badger Extra a presión acumulada de polvo químico seco están específicamente diseñados para satisfacer las necesidades de los locales industriales y comerciales donde existe el riesgo de incendios con líquidos inflamables.

No son costosos para mantener, son de buen valor y excelente rendimiento.

Apropiados para usarse en fuegos de clase B y C, pueden montarse en cualquier superficie con un gancho de pared, colgador de horquilla, o si se prefiere, puede suministrarse con soporte opcional para vehículo.

LISTADO UL

Líquidos y gases inflamables Equipos eléctricos

Características

- Disponible en 4 capacidades: 2³/₄, 5¹/₂ lbs, 10 lb y 20 lbs.
- Válvulas de cobre chapadas en cromo.
- Manija, palanca y sujetador de la manguera de acero inoxidable.
- Rótulos codificados con color para reconocimiento instantáneo.
- Rótulos rediseñados con instrucciones fáciles de seguir y pictogramas de fuego más grandes.
- Operación efectiva a altas y bajas temperaturas.
- Cilindros de acero recubiertos con tratamiento epoxico que resisten corrosión, abolladuras y perforaciones.
- Intervalo de 12 años entre hidropuebas.

Modelos: B275BC, B5BC, B10BC, B20BC

MODELO NUMERO	BADGERExtra			
	B275BC	B5BC	B10BC	B20BC
CAPACIDAD NOMINAL (LB.)	2.75	5.5	10	20
(KILOGRAMOS)	1.25	2.49	4.54	9.07
CLASIFICACIÓN PARA INCENDIOS DE UL	10B:C	40B:C	60B:C	120B:C
TIPO DE COMPUESTO PARA EXTINCIÓN	BC Regular	BC Regular	BC Regular	BC Regular
N.º DE PIEZA DEL ARTÍCULO	23471	23476	23781	23482
MATERIAL DE LA VÁLVULA	cobre cromado	cobre cromado	cobre cromado	cobre cromado
MATERIAL DEL CILINDRO	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	195 PSI	195 PSI	195 PSI	195 PSI
NIVEL DE TEMPERATURA (F)	-40° a 120°	-40° a 120°	-40° a 120°	-40° a 120°
TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS)	9.0	13.5	18.0	29.0
ALCANCE DE LA DESCARGA (PIES)	10 -15	12-18	16-20	16-20
(METROS)	3.14-4.6	3.7-5.5	4.9-6.1	4.9-6.1
ALTURA DE LA UNIDAD (PULGADAS)	14.875	15.25	19.15	21.13
(CENTÍMETROS)	37.8	38.7	48.6	53.7
ANCHO DE LA UNIDAD (PULGADAS)	5.5	7.2	8.1	9.2
(CENTÍMETROS)	13.9	14.7	20.65	23.49
PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD (PULGADAS)	3	4.25	5.25	7.25
(CENTÍMETROS)	7.6	10.8	13.3	18.4
APROBACIÓN DE USCG	Yes	Yes	Yes	Yes
SUJETADOR DE USCG	MB-250 Included	MB-5 Optional	UB-10 Optional	UB-20 Optional
PESO AL EMPACAR (LB.)	5.4	10.4	18.0	33
(KILOGRAMOS)	2.4	4.7	8.2	15

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Badger Fire Protection se absuelve de toda responsabilidad por cualquier error o interpretación errónea de la información presentada. Comuníquese con Badger Fire Protection o su distribuidor local para pedir ayuda.

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe
"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"



Badger Fire Protection
 4251 Seminole Trail
 Charlottesville, VA 22911
 Tel 800 446 3857
 Fax 800 248 7809
www.badgerfire.com