

# PUNTOS DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA



Diseñado para la protección contra incendios en forma complementaria, en donde su activación genera una inundación local y total sobre el objetivo materia de protección. Los mini-guard están diseñados, probados y construidos bajo los mismos criterios que la de los nuestros extintores portátiles.

Las unidades Mini Guard se encuentran disponibles en montaduras horizontales y verticales, que pueden ser cargadas con polvo químico seco ABC o Halotron.

Se utiliza en fuegos de clase "A" "B" y "C".

## APLICACIÓN:

- Se usa para la protección de equipos especializados, en negocios, instalaciones manufactureras o para áreas específicas con alto riesgo de incendio, como los cuartos de almacenamiento de líquidos inflamables (PQS) y las áreas de almacenamiento de información electrónica (HALOTRON).

## MINI-GUARD VERTICAL



# DE PARTE	ABC agente químico seco				Halotron™	
	80250	80501	81001	82001	87100	87200
CAPACIDAD DE AGENTE	2.5 lbs 1.13 kg	5 lbs 2.3 kg	10 lbs 4.5 kg	20 lbs 9.1 kg	18 lbs 8.2 kg	25 lbs 11.3 kg
PESO DE ENVIO (lb./kg)	4 lbs 1.8 kg	11 lbs 5.0 kg	19 lbs 8.6 kg	36 lbs 163.3 kg	29 lbs 13.2 kg	42 lbs 19.0 kg
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)
LONGITUD CM	15.25 in 38.7 cm	17.25 in 43.8 cm	17.625 in 44.8 cm	21.875 in 55.6 cm	17.875 in 45.4 cm	21.875 in 55.6 cm
DIÁMETRO CM	3.375 in 8.6 cm	4.25 in 10.8 cm	6 in 15.2 cm	7.5 in 19.1 cm	7 in 17.8 cm	7.5 in 19.1 cm
INUNDAR-VOLUMEN TOTAL MÁXIMO	120 cu ft	180 cu ft	1300 cu ft	2184 cu ft	500 cu ft	700 cu ft
INUNDAR-ALTURA TOTAL MÁXIMA SOBRE PELIGRO	7.5 ft	7.5 ft	13 ft	14 ft	8 ft	10 ft
ÁREAS LOCALES DE LA COBERTURA DEL USO	4 ft x 4 ft	4 ft x 6 ft	10 ft x 10 ft	12 ft x 13 ft	4 ft x 4 ft	6 ft x 6 ft
<b>ALTURA LOCAL DEL USO DEL MÁXIMO SOBRE PELIGRO = 4 PIES PARA TODOS LOS MODELOS</b>						



# MINI-GUARD HORIZONTAL



MODELO	Polvo químico seco multipropósito ABC				Halotron™	
# DE PARTE	80251	80521	81021	82021	87105	87205
CAPACIDAD (lb./kg)	2.5 lbs/ 1.13 kg	5 lbs/ 2.3 kg	10 lbs/ 4.5 kg	20 lbs/ 9.1 kg	18 lbs/ 8.2 kg	25 lbs/ 11.3 kg
PESO DE ENVIO (lb./kg)	4 lbs/ 1.8 kg	11 lbs/ 5.0 kg	19 lbs/ 8.6 kg	36 lbs/ 16.3 kg	29 lbs/ 13.2 kg	42 lbs/ 19.0 kg
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	100 psi (689 kPa)		195 psi (1344 kPa)		100 psi (689 kPa)	
LONGITUD	14.25 in 36.2 cm	17.25 in 43.8 cm	20.875 in 53 cm	21.875 in 55.6 cm	17.875 in 45.4 cm	21.875 in 55.6 cm
DIÁMETRO	3.375 in 8.6 cm	4.25 in 10.8 cm	5.125 in 13 cm	7.5 in 19.1 cm	7 in 17.8 cm	7.5 in 19.1 cm
INUNDAR-VOLUMEN TOTAL MÁXIMO	120 cu ft	180 cu ft	1300 cu ft	2184 cu ft	500 cu ft	700 cu ft
INUNDAR-ALTURA TOTAL MÁXIMA SOBRE PELIGRO	7.5 ft		13 ft	14 ft	8 ft	10 ft
ÁREAS LOCALES DE LA COBERTURA DEL USO	4 ft x 4 ft	4 ft x 6 ft	10 ft x 10 ft	12 ft x 13 ft	4 ft x 4 ft	6 ft x 6 ft
SOPORTE DE MONTAR	700287	700270	700226	700229	700228	700229
<b>ALTURA LOCAL DEL USO DEL MÁXIMO SOBRE PELIGRO = 4 PIES PARA TODOS LOS MODELOS</b>						

Distribuido por:



**Sudamerica Spiro Fire S.A.**

E-mail: [ventas@ssf.com.pe](mailto:ventas@ssf.com.pe)

• [www.ssf.com.pe](http://www.ssf.com.pe)

*“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”*