

PURPURA K (BC)

POLVO QUIMICO SECO



BADGER *Purpura K*



Los extintores Badger a presión Púrpura K químico seco de alto rendimiento están diseñados para usarse en incendios de alto riesgo de Clase B y C.

Generalmente son superiores a otros de polvo químico seco, lo que los hace ideales para usarse en establecimientos industriales y comerciales donde hay alto riesgo de líquido inflamable.

Se pueden montar en cualquier superficie con gancho de pared, o si se prefiere se suministran con soporte opcional para vehículo.

LISTADO UL

Líquidos y gases inflamables
Equipos eléctricos

Características

- Válvulas de cobre chapadas en cromo.
- Manija, palanca y sujetador de la manguera de acero inoxidable.
- Rótulos con colores codificados para reconocimiento instantáneo.
- Rótulos rediseñados con instrucciones fáciles de seguir y pictogramas de fuego mas grandes.
- Operación efectiva a baja y altas temperaturas.
- Cilindros de acero recubiertos con tratamiento epoxico que resisten corrosión, abolladuras y perforaciones.
- Intervalo de 12 años entre hidropuebas.
- Listado UL.

PURPURA K (BC)

Models:

B250P, B5P, B10P, B20P

MODELO NUMERO	B250P	B5P	B10P	B20P
NUMERO DE PARTE	23485	23488	23778	23495
CAPACIDAD (LB.)	2.5	5	10	20
CAPACIDAD (KILOGRAMOS)	1.1	2.3	4.5	9.1
UL RATING	10-B:C	30-B:C	80-B:C	120-B:C
TIPO DE AGENTE	Purple K	Purple K	Purple K	Purple K
MATERIAL DE LA CILINDRO	Steel	Steel	Steel	Steel
MATERIAL DE LA VÁLVULA	Cobre cromado	Cobre cromado	Cobre cromado	Cobre cromado
MATERIAL DEL MANGO Y LA PALANCA	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
AGENTE IMPULSOR	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	195	195	195	195
RANGO DE TEMPERATURA	-40 to 120 -40.0 to 48.9	-40 to 120 -40.0 to 48.9	-40 to 120 -40.0 to 48.9	-40 to 120 -40.0 to 48.9
TASA DE FLUJO DE DESCARGA	0.31 0.14	0.42 0.19	0.45 (lb/seg) 0.20 (kg/seg)	0.71 (of) 0.32 (oc)
TIEMPO DE DESCARGA	9.5	12	22	28
RANGO DE DESCARGA	10.0 to 15.0 3.0 to 4.6	12.0 to 18.0 3.7 to 5.5	16.0 to 20.0 4.9 to 6.1	25.0 to 30.0 7.6 to 9.1
ALTO DE LA UNIDAD (PULGADAS) (CENTÍMETROS)	14.87 37.8	15.25 38.7	18.94 48.1	21.13 53.7
ANCHO DE LA UNIDAD (PULGADAS) (CENTÍMETROS)	5.5 14.0	7.25 18.4	7.75 19.7	9.25 23.5
PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD (PULGADAS) (CENTÍMETROS)	3 7.6	4.25 10.8	5.25 13.3	7.25 18.4
PESO DE DESPACHO	5.8 2.6	10.4 4.7	17 7.7	32 14.5
APROBACIÓN DE USCG	Type B:C Size-I	Type B:C Size-I	Type B:C Size-II	Type B:C Size-III
SUJETADOR DE USCG	MB-250 Included	MB-5 Optional	UB-10 Optional	UB-20 Optional

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Badger Fire Protection se absuelve de toda responsabilidad por cualquier error o interpretación errónea de la información presentada. Comuníquese con Badger Fire Protection o su distribuidor local para pedir ayuda.

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"



Badger Fire Protection

4251 Seminole Trail
Charlottesville, VA 22911
Tel 800 446 3857
Fax 800 248 7809
www.badgerfire.com