

AGUA PRESURIZADA Y AGUA DESMINERALIZADA

EXTINTORES DE PRESIÓN ALMACENADA



Nuestras unidades de extintores de Agua Presurizada y Agua Desmineralizada proporciona una excelente efectividad a un bajo precio para incendios donde intervienen materiales combustibles.

Las unidades de Agua Desmineralizada usan agua desionizada y cuentan con una boquilla que proporciona el efecto de lluvia. Este efecto hace que sea seguro aplicarlo en los equipos electrónicos.

Los extintores de Agua Presurizada y Agua Desmineralizada pueden ser usados en fuego de clase "A".

Los extintores de Agua Presurizada y Agua Desmineralizada pueden ser usados en fuego de clase "C".

APLICACIÓN:

- Se utilizará en las oficinas, aulas de clase, iglesias, estacionamientos vehiculares, hoteles/hostales y/o salas de reuniones.
- También puede utilizarse en el sector empresarial, como en tiendas, instalaciones de manufactura ligera, instalaciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicio de vehículos, aeronaves y/o embarcaciones marítimas y/o empresas que realizan procesos de fabricación en pinturas, inmersión y revestimiento.

NO MAGNÉTICO



LISTED



DOT
compliant

Modelos:
500, WM250

Agua Presurizada Agua Desmeneralizada

MODELO	500	WM250
PARTE NÚMERO	50000	51000
CAPACIDAD DEL AGENTE	2.5 galones (9.6 litros)	2.5 galones (9.6 litros)
RATING UL	2A	2A:C
TIEMPO DE DESCARGA	50 segundos	73 segundos
ALCANCE DE LA DESCARGA	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)
SOPORTE	Pared	Pared
PESO DE ENVÍO	vacio 7.75 lb (3.5 kg)	lleno 29.5 (13.4 kg)
ALTURA	24.5 pulgadas (62.2 cm)	28 pulgadas (78.1 cm)
ANCHURA	9 pulgadas (22.9 cm)	14 pulgadas (35.6 cm)
DIÁMETRO	7 pulgadas (17.8 cm)	7 pulgadas (17.8 cm)
CONSTRUCCIÓN	Cilindro del acero inoxidable con la válvula de cobre amarillo cromo-plateada	Cilindro de acero inoxidable con la válvula de cobre amarillo cromo-plateada

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”