

DIÓXIDO DE CARBONO CO2

EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESIÓN ALMACENADA



El Dióxido de carbono es el agente más confiable, limpio, no conductor y el más eficaz para hacer frente a los incendios de equipos electrónicos.

El CO2 es adecuado para ser usado en fuegos de Clase "B" y "C".

APLICACIÓN:

- Se utilizan para la protección de equipos electrónicos sensibles que se pueda encontrar en las áreas públicas como en las oficinas, aulas de clase, iglesias, estacionamientos vehiculares y/o hoteles/ hostales.
- También puede usarse para la protección de equipos electrónicos sensibles que se pueda encontrar en el sector empresarial como en tiendas, áreas de almacenamiento de información electrónica (servidores), centros de cómputo, instalaciones de manufactura ligera, instalaciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicios para vehículos, aeronaves y/o embarcaciones marítimas y/o empresas que realizan procesos de fabricación en pinturas, inmersión y revestimiento.



LISTED



USCG
Approved



DOT
compliant

No está listado UL para el uso de incendios donde intervenga el aceite de cocina y/o grasas.

Se recomienda para que sea usado en equipos electrónicos sensibles.

Modelos:

5CD, 10 CD, 15 CD, 20 CD

| MODELO | 5CD | 10 CD | 15 CD | 20 CD |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| PARTE NUMERO | 45100 | 45600 | 46100 | 46600 |
| CAPACIDAD DEL AGENTE | 5 lb. (2.27 kg) | 10 lb. (4.54 kg) | 15 lbs. (6.80 kg) | 20 lb. (9.07 kg) |
| RATING DE UL | 5 B:C | 10 B:C | 10 B:C | 10 B:C |
| TIEMPO DE DESCARGA | 9 segundos | 9 segundos | 15 segundos | 20 segundos |
| ALCANCE DE LA DESARGA | 4-8 / 1.2-2.4 | 4-8 / 1.2-2.4 | 4-8 / 1.2-2.4 | 4-8 / 1.2-2.4 |
| SOPORTE | Pared | Pared | Pared | Pared |
| APROBACIÓN DE USCG | Tipo B:C Tamaño I | Tipo B:C Tamaño I | Tipo B:C Tamaño II | Tipo B:C Tamaño II |
| PESO DE ENVIO | 13.75 lbs. (6.3 kg) | 27.75 lbs. (12.6 kg) | 37.75 lbs. (17.1 kg) | 49.0 lbs. (22.2kg) |
| ALTURA | 17.375 in (44.1 cm) | 19.75 in (50.2 cm) | 26.375 in (67 cm) | 26.875 in (68.2 cm) |
| ANCHURA | 8.25 in (21 cm) | 12 in (30.5 cm) | 12 in (30.5 cm) | 13 in (33 cm) |
| DIÁMETRO | 5.25 in (13.3 cm) | 6.89 in (17.5 cm) | 6.89 in (17.5 cm) | 8 in (20.3 cm) |

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”