

MANGUERAS Core™



Características

Una sola manguera tipo coaxial. (Tecnología Core)

La línea de presión va en el centro, internamente reforzada con Kevlar®. Factor de seguridad 4:1

La línea de retorno a baja presión es la externa, reforzada con Kevlar®, ofreciendo más seguridad para el operario. Factor de seguridad 4:1

Compacta, liviana, de fácil almacenaje. Pesa 40% menos que una manguera doble de igual longitud.

Con sistema de girador en los conectores permitiendo un fácil desenvolvimiento sin formar bucles.

Permite un rápido despliegue y enrollado de la manguera.

Con sistema antiqiebre en ambos extremos.

Características técnicas	
Construcción	Sistema Coaxial
Longitudes de manguera disponible	5, 10 y 15 metros
Sistema antiqiebre en cada extremo	SI
Colores	Anaranjado verde, negro y azul
Factor de seguridad línea de presión interna	4:1 Máxima presión de operación
Factor de seguridad línea de presión externa	4:1 Máxima presión de operación
Peso de 5 mts de manguera	4.7 Lbs (2.1 Kgr)
Peso de 10 mts de manguera	9.5 Lbs (4.3 Kgr)
Peso de 15 mts de manguera	14 Lbs (6.3 Kgr)



Colores disponibles



©Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Venta y Centro de Servicio:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"

Calle Apacheta N° 103, Urb. Maranga, San Miguel - Lima
Tel: (51)(1) 555 5656 / (51)(1) 555 5657 / (51)(1) 555 5658
Fax anx: 119 Cel.: 99885-1729 Next: 824*7758 RPM: #592755
E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe



Holmatro Inc es una Compañía
certificada con Norma ISO
9001:2000



● CORPORATE OFFICES AND MANUFACTURING
IN THE NETHERLANDS AND THE U.S.A.