

Bomba Neumática AHS1400FDU



Características técnicas

Modelo	AHS1400 FDU
Presión máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Tipo de Bomba	Bomba operada por aire.
Presión de aire requerida	8 bar (116 psi)
Salida máx. por desplazamiento	58 Pulg ³ / Desplazam.
Consumo de aire sin carga	700 Lt/ min
Consumo de aire con carga	580 Lt/ min
Peso listo para su uso	15 Lbs (8.5 Kgr)
Contenido de aceite utilizable	1400 c.c.
Dimensiones	315 x 372 x 180 mm

Características

Equipo muy compacto, liviano.

Puede ser usado en áreas con peligro de explosión por no generar chispas.

Seguro, la presión del aceite se mantiene aún cuando se suspenda la presión del aire.

Bajo nivel de ruido.

Holmatro 2006© se reserva el derecho a modificar las especificaciones

Venta y Centro de Servicio:

Holmatro, Inc.
 505 McCormick Drive
 Glen Burnie, Maryland 21061
 Tel: 410-768-9662
 Fax: 410-768-4878
 E-Mail: info@holmatro-usa.com
 Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"

Calle Apacheta N° 103, Urb. Maranga, San Miguel - Lima
 Tel: (51)(1) 555 5656 / (51)(1) 555 5657 / (51)(1) 555 5658
 Fax anx: 119 Cel.: 99885-1729 Next: 824*7758 RPM: #592755
 E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe



Holmatro, Inc. es una Compañía
 registrada con Norma ISO
 9001:2000



● CORPORATE OFFICES AND MANUFACTURING
 IN THE NETHERLANDS AND THE U.S.A.

Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón