



## BOMBA 2035-EPA CORE™



### Características

Bomba con Tecnología CORE.

Cumple con la Norma NFPA 1936, edición 1999.

Bomba compacta .

Tecnología única de tres pistones que permite alta estabilidad y un flujo balanceado de aceite.

Bomba de dos etapas que proporciona una mayor rapidez en la apertura y cierre de las herramientas.

Fácil de almacenar y transportar en vehículos, botes y helicópteros de rescate.

Utiliza aceite mineral no tóxico.

### Características técnicas

Modelo	2035EPA CORE®
Presión máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Motor	Honda 4 tiempos 3.0 HP gasolina
Tipo de bomba	Dos etapas con pistón radial
Capacidad del tanque de combustible	0.375 Gal (1.2 Litros)
Contenido utilizable de aceite en el tanque	0.5 gal (2 Litros)
Salida de la primera etapa	146 pulg <sup>3</sup> /min (2400 cc/min)
Salida de la segunda etapa	43 pulg <sup>3</sup> /min (700 cc/min)
Dimensiones.	17 x 13 7/8 x 18 1/2 Pulg 442 X 353 x 470 mm
Peso listo para su uso	60.5 Lbs (27 Kgr)

©Holmatro® 2006  
Se reserva las modificaciones técnicas

### Venta y Centro de Servicio:

**Holmatro, Inc.**  
505 McCormick Drive  
Glen Burnie, Maryland 21061  
Tel: 410-768-9662  
Fax: 410-768-4878  
E-Mail: [info@holmatro-usa.com](mailto:info@holmatro-usa.com)  
Sitio en internet: [www.holmatro-usa.com](http://www.holmatro-usa.com)



"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"

Calle Apacheta N° 103, Urb. Maranga, San Miguel - Lima  
Tel: (51)(1) 555 5656 / (51)(1) 555 5657 / (51)(1) 555 5658  
Fax anx: 119 Cel.: 99885-1729 Next: 824\*7758 RPM: #592755  
E-mail: [ventas@ssf.com.pe](mailto:ventas@ssf.com.pe) • [www.ssf.com.pe](http://www.ssf.com.pe)



Holmatro, Inc. es una Compañía registrada con Norma ISO 9001:2000



● CORPORATE OFFICES AND MANUFACTURING IN THE NETHERLANDS AND THE U.S.A.

**Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón**