

## BOMBA DOBLE DPU31 Core™



### Características

Bomba con Tecnología Core® y sistema de iluminación incorporado en el bloque de conexión

Sólo pesa 55 Lbs, lista para su uso. La bomba doble más liviana que existe

Facilmente transportable por una persona.

Opera dos herramientas simultáneamente. Motor silencioso

Compacta . Fácil de colocar dentro de los compartimentos.

Cumple Norma NFPA 1936

### Características técnicas

Presión máxima de trabajo	10.500 psi	720 bar
Motor	Honda 4 tiempos, gasolina 3.5 Hp	
Tipo de bomba	Bomba doble de pistón radial, dos etapas	
Capacidad del tanque de combustible	0.32 Gal	1.250 cc
Nivel de sonido a 1 mt de distancia	69.3 dB	
Número de horas de funcionamiento continuo (sin carga)	4 horas	
Aceite hidráulico utilizable	0.65 Gal	2490 cc
Salida 1a. Etapa (< 190 bar)	(2x) 2800– 3000 cc/min	
Salida 2a. Etapa (> 190 bar )	(2 x) 550-600 cc/min	
Dimensiones ( L x A x A)	600 x 290 x 425 mm	
Peso, lista para su uso	55 Lbs	25 Kgr



© Holmatro® 2006  
Se reserva las modificaciones técnicas

### Venta y Centro de Servicio:

**Holmatro, Inc.**  
505 McCormick Drive  
Glen Burnie, Maryland 21061  
Tel: 410-768-9662  
Fax: 410-768-4878  
E-Mail: [info@holmatro-usa.com](mailto:info@holmatro-usa.com)  
Sitio en internet: [www.holmatro-usa.com](http://www.holmatro-usa.com)



*"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"*  
Calle Apacheta N° 103, Urb. Maranga, San Miguel - Lima  
Tel: (51)(1) 555 5656 / (51)(1) 555 5657 / (51)(1) 555 5658  
Fax anx: 119 Cel.: 99885-1729 Next: 824\*7758 RPM: #592755  
E-mail: [ventas@ssf.com.pe](mailto:ventas@ssf.com.pe) • [www.ssf.com.pe](http://www.ssf.com.pe)



Holmatro Inc es una Compañía certificada con Norma ISO 9001:2000



CORPORATE OFFICES AND MANUFACTURING IN THE NETHERLANDS AND THE U.S.A.

Holmatro® es una marca registrada de Holmatro, Inc.