

Modelo DPU60PH



BOMBAS DOBLES DPU60 Core™

Características

Bomba con Tecnología Core®

Opera dos herramientas simultáneamente.

Bomba de dos etapas que proporciona una mayor rapidez en la apertura y cierre de las herramientas.

Utiliza aceite mineral no tóxico.

Tecnología única de ocho pistones radiales que proporcionan menos vibración y más eficiencia.

Posibilidad de llevar carretes con mangueras en ambos lados de la bomba.

Marco metálico con soportes al piso antideslizantes

Cumple Norma NFPA 1936

Características técnicas

Presión máxima de trabajo	10.500 psi	720 bar
Motores a gasolina y 4 tiempos	DPU60PH: Honda GX100 4.0 Hp DPU60P: Briggs & Stratton 5 HP	
Tipo de bomba	2x Bomba de pistón radial, dos etapas (Opera dos herramientas simultáneamente)	
Capacidad del tanque de combustible	0.25 Gal	1.000 cc
Aceite hidráulico utilizable	1.1 Gal	4000 cc
Salida 1a. Etapa (2900 psi)	2 x 134 pulg ³ / min	2 x 2200 cc/min
Salida 2a. Etapa (10.500 psi)	2 x 30 pulg ³ / min	2 x 490 cc/min
Dimensiones (L x A x A)	19 ¾ x 15 ¾ x 21 ¾ pulg	501 x 400 x 552 mm
Peso, lista para su uso	DPU60PH: 103 Lbs DPU60P: 100 Lbs	DPU60PH: 46.7 Kgr DPU60P: 45.4 Kgr

© Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Venta y Centro de Servicio:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"

Calle Apacheta N° 103, Urb. Maranga, San Miguel - Lima
Tel: (51)(1) 555 5656 / (51)(1) 555 5657 / (51)(1) 555 5658
Fax anx: 119 Cel.: 99885-1729 Next: 824*7758 RPM: #592755
E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe



Holmatro Inc es una Compañía
certificada con Norma ISO
9001:2000



Holmatro® es una marca registrada de Holmatro, Inc.

Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón