

Modelo MPU60P



Características

Bombas con Tecnología Core

Modelos disponibles:

MPU60 P: Con motor a gasolina 4 tiempos B&S 5 HP MPU60PH: Motor a gasolina 4 tiempos Honda 5.5 HP MPU60E: Motor eléctrico 230 VAC 12 amp, 3.0HP

Operan tres herramientas simultáneamente.

Bombas de dos etapas que proporciona una mayor rapidez en la apertura y cierre de las herramientas.

Utilizan aceite mineral no tóxico.

Tecnología única de ocho pistones radiales que proporcionan menos vibración y más eficiencia.

BOMBAS TRIPLES MPU60 Core[™]

Características técnicas		
Presión máxima de trabajo	10.500 psi	720 bar
Motores disponibles	Honda 5.5 HP y Briggs & Stratton 5HP a 4 Tiempos y gasolina Eléctrico 230 VAC 12 amp 3.0HP	
Tipo de bomba	Bomba Triple de pistón radial, dos etapas (Opera tres herramientas simultáneamente)	
Capacidad del tanque de combustible (modelos a gasolina)	0.25 Gal	1.000 cc
Aceite hidráulico utiliz- able	1.31 Gal	5000 cc
Salida 1a. Etapa (2900 psi)	3 x 129 pulg³ / min	3 x 2110 cc/min
Salida 2a. Etapa (10.500 psi)	3 x 40 pulg³ / min	3 x 660 cc/min
Dimensiones (LxAxA)	19 ¾ x 15 ¾ x 21 ¾ pulg	502 x 400 x 553 mm
Peso, lista para su uso	MPU60PH: 116 Lbs MPU60P: 111 Lbs MPU60E: 137 Lbs	MPU60PH: 52.5 Kgr MPU60P: 50.3 Kgr MPU60E: 62 Kgr

© Holmatro® 2006 Se reserva las modificaciones técnicas

Venta y Centro de Servicio:

Holmatro, Inc.

505 McCormick Drive Glen Burnie, Maryland 21061

Tel: 410-768-9662 Fax: 410-768-4878

E-Mail: info@holmatro-usa.com Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"

Calle Apacheta N° 103, Urb. Maranga, San Miguel - Lima Tel: (51)(1) 555 5656 / (51)(1) 555 5657 / (51)(1) 555 5658 Fax anx: 119 Cel.: 99885-1729 Next: 824*7758 RPM: #592755 E-mail: wentas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe





certificada con Norma ISO 9001:2000

Holmatro® es una marca registrada de Holmatro, Inc.