

# Cilindro 4331 Core™



## Características

Herramienta con la Tecnología Core®.

Con válvula interna de aceleración, reduce en un 35% el tiempo de apertura.

Permite una larga extensión

Cabezas con rotación para un perfecto agarre en cualquier situación.

Protección total contra sobre cargas.

Posibilidad de cambio de extremos de acuerdo a las necesidades.

Herramienta listada UL. Cumple Norma NFPA 1936

## Características técnicas

Modelo	4331 Core®
Presión máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Fuerza máxima de separación	36.460 Lbs (162.2 kN)
Longitud retraída -incluyendo las puntas cuadradas	25¼ Pulg (641 mm)
Número de émbolos	1
Longitud del émbolo	13 ¾ Pulg (350 mm)
Extensión total incluyendo las puntas cuadradas	39 Pulg (991 mm)
Peso lista para su uso	31 Lbs ( 14 Kgr)
Dimensiones.	642 x 338 x 122 mm

## Accesorios

Soporte de cilindro HRS22	Base Plana
Cabeza cuadrada	Cabezas para tracción
Punta en forma de V	Cadenas para tracción
Punta cónica	Tubos de extensión



©Holmatro® 2006  
Se reserva las modificaciones técnicas

## Venta y Centro de Servicio:

**Holmatro, Inc.**  
505 McCormick Drive  
Glen Burnie, Maryland 21061  
Tel: 410-768-9662  
Fax: 410-768-4878  
E-Mail: [info@holmatro-usa.com](mailto:info@holmatro-usa.com)  
Sitio en internet: [www.holmatro-usa.com](http://www.holmatro-usa.com)



“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”  
Calle Apacheta N° 103, Urb. Maranga, San Miguel - Lima  
Tel: (51)(1) 555 5656 / (51)(1) 555 5657 / (51)(1) 555 5658  
Fax anx: 119 Cel.: 99885-1729 Next: 824\*7758 RPM: #592755  
E-mail: [ventas@ssf.com.pe](mailto:ventas@ssf.com.pe) • [www.ssf.com.pe](http://www.ssf.com.pe)



Holmatro Inc es una Compañía  
certificada con Norma ISO  
9001:2000



● CORPORATE OFFICES AND MANUFACTURING  
IN THE NETHERLANDS AND THE U.S.A.

**Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón**