

HERRAMIENTAS ESPECIALES



Sistema para abrir puertas

Características

Equipo integrado listo para operar.

Herramienta de fácil utilización, práctica, funcional.

Diseño compacto: Manguera con codo rotativo para fácil manejo.

El sistema incluye: Herramienta, manguera de 1.80 mts de longitud, bomba manual y caja de almacenamiento

Características técnicas

Modelo	HDO100
Presión máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Fuerza de separación	22.500 Lbs (100 kN)
Longitud del émbolo	5 1/8 Pulg (130 mm)
Peso listo para su uso	14.5 Lbs (6.6 Kgr)
Dimensiones	11 3/4 x 4 3/4 x 4 Pulg (299 x 120 x 102 mm)



Obturador de tubos

Características

Especial para control de derrames en tuberías conductoras de aceite, combustibles, gases o químicos.

Previene o limita daños en caso de incendios u otro tipo de emergencias.

Opera con la bomba manual HTW300 que deberá ser ordenada por separado.

Características técnicas

Modelo	HPS 60 U
Presión máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Fuerza de obturación	31.000 Lbs (138 kN)
Diámetro exterior máximo del tubo	2 3/8 Pulg (60 mm)
Grosor máximo de la pared del tubo	5/32 Pulg (4 mm)
Peso listo para su uso	20 Lbs (8.7 Kgr)
Remanente de apertura	0.08 Pulg (2 mm)

Holmatro© 2006 se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas.

Venta y Centro de Servicio:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"

Calle Apacheta N° 103, Urb. Maranga, San Miguel - Lima
Tel: (51)(1) 555 5656 / (51)(1) 555 5657 / (51)(1) 555 5658
Fax anx: 119 Cel.: 99885-1729 Next: 824*7758 RPM: #592755
E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe



Holmatro Inc es una Compañía certificada con Norma ISO 9001:2000



● CORPORATE OFFICES AND MANUFACTURING IN THE NETHERLANDS AND THE U.S.A.